

RAKTÁRRÓL AZONNAL ELÉRHETŐ TÉLI GÉPÖSSZEÁLLÍTÁSOK

ISEKI
MADE IN JAPAN



TXGS 24

TXGS 24 kompakt traktor összeállítás jellemzői



- 27 LE-s, 3 hengeres, saját gyártmányú vízhűtéses dízelmotor, 1123 cm³
- a teljesítményt nem a magas motorfordulatszám, hanem a nagy hengerűrtartalom biztosítja, a motor üzemi fordulatszám 2500 min⁻¹
- alacsony zajszint mind a vezetőülésben, mind a gép környezetében is
- fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás 2 sebességtartományban
- kapcsolható összkerék hajtás, sebesség: 0-16 km/h
- pedállal működtethető, hátsó tengelyen ható differenciálzár
- hidraulika szivattyú teljesítménye min. 23,1 l / 150 bar
- elöl és hátul 1-1 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó
- Kat. 0 frontemelő gyorscsatlakozó háromszöggel
- Kat.1 hátsó hárompont felfüggesztés, 540 kg emelőerő
- hátsó TLT 540 1/perc fordulattal
- has alatti TLT 2000 1/perc fordulattal
- egymástól függetlenül, terhelés alatt kapcsolható TLT-k.
- hidraulikus szervo első-kerék kormányzás
- jó terhelhetőség önsúly fülke nélkül 620 kg, megengedett össztömeg 1420 kg
- állítható kormányoszlop, tempomat
- tágas komfort fülke melegvízes fűtéssel

ISEKI RSM 130 hótolólap

- + • ütközésvédelem a palást hátrabilenő funkciójával
- magasságban állítható csúszótalpak
- hidraulikus oldalállítással
- cserélhető vulkolán kopóélel

RAUCH SA 121 tárcsás szóró berendezés

- + • mechanikus szórászélesség és mennyiség
- szabályozás
- betöltő rostával és kardántengellyel
- meghajtás kardántengelyről 540 1/perc fordulattal



ISEKI RSM 130
hótolólap



RAUCH SA 121
tárcsás szóró berendezés



Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.

Tel.: +36 23 532 800

E-mail: info@varoskert.hu Web: www.varoskert.hu

Az ajánlat kizárólag a raktárkészlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes.

A műszaki változtatás jogát külön értesítés nélkül fenntartjuk.

Az ajánlatban szereplő képek illusztrációk.
2023.08.